

Sherlock 4 Mobile „Polizeiversion“



Unser neues mobiles System in der „Polizeiversion“ definiert den Begriff „mobil“ neu.

Durch seine sehr geringen Abmasse und die komplett lüfterlose Kühlung bieten sich neue Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei Diskretüberwachungen.

Das System hat eine interne Festplatte, die vibrationsfrei gelagert und „Schock-resistent“ ist. Die Betriebstemperatur liegt im Bereich von -15°C bis +45°C. An der Gehäuserückseite befinden sich 2 LAN, 4 RS232 und 4 USB Anschlüsse, sowie der Adapteranschluss für Tastatur und Maus.

An der Gehäusefront befinden sich VGA Anschluss, PCMCIA Steckplatz, Audio und TV Ausgang, sowie der Ein-/Aus-Schalter. Das System wird in einem sehr robusten Hartkunststoffkoffer geliefert, der auch größere Einsätze problemlos wegsteckt. Im Koffer sind Tastatur, Maus, Netzteil, Fritz USB Box und alle benötigten Anschlusskabel geordnet untergebracht.

Es können 4 analoge Kamerasignale (Voll-Pal möglich) und bis zu 8 IP-Kamerasignale (bei IP-Modul Upgrade) gleichzeitig aufgezeichnet werden.



Technische Daten

Lieferumfang

- Tragbarer HDD-Rekorder
- Tastatur, Maus
- USB und ISDN-Kabel
- Videoanschlusskabel
- Software mit Aufzeichnungs- und RemoteView -Software
- Spezial Aluminiumgehäuse
- Robuster Transportkoffer

Ausführung

- 4 Kanalrekorder
- 160GB Festplatteintern, 500GB extern USB
- USB DVD/CD RW Laufwerk
- ISDN/Netzwerk Interface
- DCF-Funkuhr

Spezifikation

- OS: Microsoft Windows XP Professional
- Spannung: 12 Volt Netzteil 230V AC
- Leistung: 150 Watt
- Maße HDD Rekorder (BxHxT) 21 x 9 x 23 cm
- Gewicht: ca. 5,5KG
- PeliCase System

- Aufnahmezeit bis zu 100 Bilder/s bei unsync. Kameras
- Langzeit- und/oder ereignisgesteuerte Aufnahmen
- Integrierte 3D-Videosensorik für alle Kameras
- Aufzeichnung der Alarmvorgeschichte durch Ringspeicher
- Zeitsteuerung von Kameras, Alarmgebern, Videosensorik und Schaltausgängen
- Komfortable Auswertung über Timeline-Darstellung (grafische Zeitachse)
- Analogausgabe auf ext. Videomonitor
- Passwortgeschützte Benutzerverwaltung
- Steuerung von Sony EVI- und Panasonic PTZ-Kameras
- Optionaler DVD USB-Brenner
- Ethernet und ISDN Schnittstelle zur Fernsteuerung