

Video Security

Signalübertragung | Salesmark Funk Übertragung

FVÜ5802FM/S/WF

5,8GHz Sender im Wetterschutzgehäuse,
15 Kanäle einstellbar, 12VDC

Art-Nr. 78033



S A L E S M A R K

Hauptmerkmale

Video-/ Audio-Signal/ Schaltkontaktübertragung
5,8 GHz Sender im Aluminiumgehäuse
15 Übertragungskanäle
25 mW Sendeleistung
Spannungsversorgung: 12 VDC

Wetterfestes Aluminiumgehäuse
Schutzart: IP 66
Option: Einbau eines RS-232 Funk-Datenmoduls
Option: Rundstrahlantenne im Kunststoffrohr

Spezifikationen

Videoeingang	1 Vss, (F)BAS an 75 Ohm
Videobandbreite	5,5 MHz
Audio-Bandbreite	100 Hz bis 20 kHz (-3dB)
Sendeleistung	25 mW an 50 Ohm
Frequenzbereich	5725 bis 5875 MHz)
Anzahl der Übertragungskanäle	15 (intern einstellbar)
Sendeantenne	Nicht im Lieferumfang enthalten
Interne Anschlüsse	Kabelterminal
Kabeleinführungen	Über 4 PG-Verschraubungen (je 1x Antenne Videosender und Funkmodul, 2x Kabeldurchführungen)
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	Ca. 3,2 W
Temperaturbereich	-20° bis +50°C
Gehäuse	Aluminium
Farbe	RAL 7038
Abmessungen (HxBxT)	70x200x200 mm
Gewicht	1,75 kg

FVÜ5802FM/S/WF

(Fortsetzung Spezifikationen)

Option

Rundstrahlantenne im 8mm-Kunststoffrohr nach außen geführt (ca. 70mm lang). RS-232
Funk-Datensignalempfänger zur Nachrüstung im Gehäuse (auf Anfrage)

Zubehör

78034 / FVÜ5802FM/S/2WF

Erweiterung des Senders FVÜ5802FM/S/WF um 1xAudio/1xSchaltkontakt

78027 / HALT/GEH/WF

Masthalterung für Wetterschutzgehäuse, bis 63mm Mastdurchmesser

78048 / DFM25/868

Datenfunkmodem, 25mW Sendeleistung, 868MHz, RS-232/-485

78035 / ANPLA/14/5802

Planarantenne, wetterfeste Ausführung, 14dB Gewinn, Öffnungswinkel 36°

78074 / ANPLA/23/5802

Planarantenne, wetterfeste Ausführung, 23dB Gewinn, inkl. Masthalterung

78082 / ANKA/0,5/N/SMA

Antennenkabel 0,5m

78086 / ANRU/0/5802/SWF

Rundstrahlantenne f. Wetterschutzgehäuse mit PVC-Rohr

Produktinformationen

Übertragungreichweite: Siehe Empfänger

VMT Düssel Video-Medien-Technik GmbH
Alte Bottroperstr. 92 · 45356 Essen
Telefon 0201-61302-0 · Telefax 0201-61302-66
info@vmt-duessel.de · www.vmt-duessel.de

