

Die PN-R-Serie sind elegante Displays für den Einsatz in Besprechungsräumen, Empfangsbereichen und für den Digital Signage Einsatz an repräsentativen Orten.

Die LED-Hintergrundbeleuchtung (bei 60 und 70 Zoll Edge - bei 90 Zoll vollflächig) sorgt für eine schlanke Bauform (bei 60 und 70 Zoll Display nur 4cm Tiefe), einfaches Handling (sehr leicht) und einen effizienten Betrieb. Das robuste Panel ist hell und für den 24/7-Dauereinsatz freigegeben.

Zusätzlich sind in der PN-R-Serie Lautsprecher integriert, das Anschlussfeld bietet professionelle Optionen (u.a. DisplayPort-Out und DVI-Out), Picture-in-Picture-Modus ist möglich und die Displays können auch als Multi-Screen-Wand eingesetzt werden.



Sharp PN-R-Serie	PN-R603	PN-R703	PN-R903
Technik	TFT-LCD mit UV <sup>2</sup> A-Technologie und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung		TFT-LCD mit UV <sup>2</sup> A-Technologie und vollflächiger LED-Hintergrundbeleuchtung
Bild diagonale Bildbreite	152,5cm (60 Zoll) ca. 133cm	176,6cm (70 Zoll) ca. 154cm	228,7cm (90 Zoll) ca. 200cm
Auflösung	Full-HD 16:9 (1.920 x 1.080)		
Leuchtstärke	700cd/m <sup>2</sup>		
Stromverbrauch	200 Watt	270 Watt	660 Watt (local dimming aus)
Abmessungen (B x H x T in cm)	137,8 x 79,4 x 3,94	157,8 x 91,6 x 3,94	205,5 x 119,7 x 12,2
Rahmenbreite	19mm umlaufend	19mm umlaufend	ca. 27mm links und rechts / ca. 35mm oben und unten
Gewicht	32 kg	43 kg	75 kg



Sharp PN-R-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen	
Einsatzgebiete	für Konferenzräume, Empfangsbereiche und POI / POS (repräsentative Umgebung)
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich
PC / Mediaplayer	Nein
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	4.000:1 / PN-R903 Local Dimming bis 1 Mio:1
Responsetime	6 msec (PN-R603 / PN-R703) / 4ms (PN-R903)
Multi-Screen-Support	Bildaufteilung bis 5 x 5 Displays / DVI-Out und DisplayPort-Out vorhanden
Stegbreite	ca. 38mm Bild zu Bild
optionales Hersteller-Zubehör	nein
Montage	VESA Mounting (200mm x 200mm für 60" / 70" / 600mm x 400mm und 600mm x 60mm für 90") Installation horizontal oder vertikal möglich
weitere Funktionen / Besonderheiten	integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt) / Mirror Display Mode / elegantes Design / sehr schlank und leicht / niedriger Energieverbrauch / P-in-P und P-by-P Modus PN-R903 mit Local Dimming (hoher Kontrast und niedriger Verbrauch)

Weitere Spezifikationen	
Herstellergarantie	3 Jahre Vor-Ort-Service bzw. Pick-Up-Service (je nach dem, was sinnvoller ist)
Lieferumfang	Netzkabel, Fernbedienung, Handbuch auf CD
Anschlüsse	4 x Digital-In: 2 x HDMI (mit HDCP), DisplayPort, DVI-I Analog-In: DSUB 15pol. 2 x Digital-Out: DisplayPort, DVI-D Audio-In (PC/Video): Cinch und via DisplayPort und HDMI Audio-Out: 3,5mm Klinke Steuerung: 2 x RS232C (in/out) / Steuerung: LAN (RJ45)

