

Die PN-E-Serie von Sharp sind robuste XXL Standard Public Displays für den Digital Signage Einsatz.

Sie sind für den 24/7-Dauereinsatz geeignet, haben flexible Installationsmöglichkeiten und professionelle Anschlüsse (auch für die Netzwerk-Steuerung und -Administration). Dank lüfterlosen Design und integrierten Temperatur-Sensor sind diese Displays wenig Störanfällig. 2 x 10 Watt Lautsprecher sind ebenfalls bereits in diesen Displays integriert.

Die Bauweise ist sehr schlank (geringe Bautiefe) und der Rahmen dünn, so dass sich diese Displays auch für repräsentative Orte eignen.



Sharp PN-E-Serie	PN-E603	PN-E703	PN-E803
Technik	TFT-LCD mit UV ² A-Technologie und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung		TFT-LCD mit UV ² A-Technologie und Direct-LED
Bilddiagonale Bildbreite	152,5cm / 60 Zoll 133cm	176,6cm / 70 Zoll 154cm	203,2 cm / 80 Zoll 177cm
Auflösung	Full-HD 16:9 (1.920 x 1.080)		
Leuchtstärke	450cd/m ²		470cd/m ²
Stromverbrauch	180 Watt	225 Watt	280 Watt
Abmessungen (B x H x T in cm)	137,8 x 79,4 x 3,94	157,8 x 91,6 x 3,94	186,9 x 109,4 x 12,3
Rahmenbreite	19mm umlaufend	19mm umlaufend	45mm umlaufend
Gewicht	32 kg	43 kg	79 kg



Sharp PN-E-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen	
Einsatzgebiete	robuste XXL-Displays für Meetingräume und Digital Signage
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich
PC / Mediaplayer	Nein
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	4.000:1 / PN-E803: 5.000:1
Responsetime	4msec..
Multi-Screen-Support	Bildaufteilung bis 10 x 10 Displays / mit DVI-Out und DisplayPort-Out
Stegbreite	PN-E603 und PN-E703: 38mm Bild zu Bild PN-E803: 90mm Bild zu bild
optionales Hersteller-Zubehör	kein Zubehör bekannt
Montage	VESA 200 x 200 horizontale und vertikale Installation
weitere Funktionen / Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • integrierte Lautsprecher • Mirror Display Mode • lüfterlos • PN-E803: Scheibe mit Anti-Glare und Anti-Reflexionsbeschichtung

Weitere Spezifikationen	
Hersteller-garantie	3 Jahre Vor-Ort-Service bzw. Pick-Up-Service (je nach dem, was sinnvoller ist)
Lieferumfang	Netzkabel (3m), Fernbedienung, Handbuch, CD-ROM, Sticker für vertikale Montage und Abdeckung
Anschlüsse	4 x Digital-In: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x DVI-I 2 x Digital-Out: DVI-D und DisplayPort 1 x Analog-In: HD15pol. 4 x Audio-In: 3,5mm Klinke, via DisplayPort und 2 x HDMI 1 x Audio-Out: 3,5mm Klinke Steuerung: RS232 (in/out), 1 x RJ45, USB (für Service) nur PN-E803: Option-Slot